

Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA G B600 INSTELBARE RAIL MOD.APP.



LVS03002

EAN Code: 3606481875426

Prijs: 28,55 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Rail
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G
railtype	Modulair Aanpasbaar
geïnstalleerd apparaat	TeSys: vast GV2L TeSys: vast GV2P TeSys: vast GV3 Compact: vast NG160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	9 x 3P: vast GV2L 9 x 3P: vast GV2P 7 x 3P: vast GV3 1 x 3P: vast NG160 1 x 4P: vast NG160 1 x 3P: vast NG160 NA 1 x 4P: vast NG160 NA 1 x 3P of 4P: vast NSXm verticaal installatie

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
-----------------------------	---

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aantal verticale modules	<p>3 module(s): GV2L, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer</p> <p>3 module(s): GV2L, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer</p> <p>3 module(s): GV2P, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer</p> <p>3 module(s): GV2P, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer</p> <p>5 module(s): GV3, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer</p> <p>5 module(s): GV3, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer</p> <p>5 module(s): NG160 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer</p> <p>5 module(s): NG160 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer</p> <p>5 module(s): NG160 NA zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer</p> <p>5 module(s): NG160 NA zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer</p> <p>7 module(s): NSXm zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer</p> <p>7 module(s): NSXm zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer</p> <p>7 module(s): NSXm zonder aardlekbescherming , aansluitblok in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer</p> <p>7 module(s): NSXm zonder aardlekbescherming , aansluitblok in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer</p> <p>5 module(s): NG160 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer</p> <p>5 module(s): NG160 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer</p> <p>7 module(s): NSXm met aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer</p> <p>7 module(s): NSXm met aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer</p> <p>7 module(s): NSXm met aardlekbescherming , aansluitblok in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer</p> <p>7 module(s): NSXm met aardlekbescherming , aansluitblok in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer</p>
---------------------------------	---

aantal modules van 9 mm	48
Quantity per set	Set van 1
hoogte	58 mm
breedte	467 mm
diepte	97 mm
gewicht product	0,34 kg
kleur	Natuurlijk
materiaal	Metaal

Omgeving

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	10,500 cm
verpakking 1 breedte	5,700 cm
verpakking 1 lengte	46,800 cm
verpakking_1_gewicht	311,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	15,500 cm

verpakking 2 breedte	31,000 cm
verpakking 2 lengte	49,000 cm
verpakking 2 gewicht	3,540 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	300
verpakking_3_hoogte	104,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	107,300 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.