

VKEK-T05: Raccord En T - 2X Eurocone



Informations commerciales

Raccord en T pour le collecteur Henco Pro-Flow

- pour l'eau ou comme sortie supplémentaire
- Raccord fileté en plastique Henco
- 2 raccords Eurocone (en haut et en bas ; peut également être utilisé comme alimentation en eau
- Positionnement aligné perpendiculairement au distributeur
- Solution compacte pour les installations avec un espace d'installation limité
- Permet d'ajouter un raccord de purge d'air sur le distributeur

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	47 mm
Longueur	46 mm
Largeur	30 mm
Poids net	0,031 kg

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Adapté à l'eau d'usage	✓	Température moyenne maximale (fonctionnement continu)	95 degrés Celsius
Adapté à l'eau de chauffage	✓	Largeur	30 millimètre
Adapté à l'eau de refroidissement	✓	Hauteur	47 millimètre
Convient pour l'air comprimé	✗	Profondeur	46 millimètre
Adapté au glycol	✓		
Convient pour l'éthanol	✗		
Adapté au gaz	✗		
Modèle	Autre		
Matériau	Plastique		
Qualité du matériau	PP-SU		
Traitement de surface	Non traité		
Forme	Autre		
Lié au système	✓		
Avec robinet de remplissage et de vidange	✗		
Avec sécurité antiretour	✗		
Avec vanne d'arrêt	✗		
Avec désaération	✗		
Avec étrier de fixation murale	✗		
Avec matériau de fixation	✗		
Avec jambes	✗		
Avec pieds ajustables	✗		
Avec isolation	✗		
Label de contrôle KOMO	✗		
Homologation selon BBR/EKS	✗		