

PRODUKTDATENBLATT


Type: ET-EXO-DARK-2000RC-W
Art. Nr.: 45015



9120105413558

Kurzbeschreibung

Premium-Dunkelstrahler, 2000 W, 3-Stufen-Dimmer, Weiß



Der EXO DARK RC ist ein Premium-Dunkelstrahler mit 2000 W und integrierter Funksteuerung. Er wärmt windgeschützte Außenbereiche und überdachte Sitzplätze auf Terrassen, in Gastronomiebereichen und in exklusiven Außenbereichen. Die Ultra-Low-Glare-Infrarotröhre erzeugt direkte, gleichmäßige Strahlungswärme bei besonders geringem sichtbarem Restlicht. So passt der Strahler überall dort, wo eine zurückhaltende Lichtwirkung und ein hochwertiges Ambiente gefragt sind. Im Strahler verbaut ist die TriCore[®] Technology, ein System aus drei aufeinander abgestimmten Kernfunktionen: ElementCore[®] erzeugt mit dieser Röhre schnell intensive Infrarotwärme. ReflectCore[®] bündelt die Strahlung mit einem asymmetrischen Reflektor nach vorn. Rückwärtige Energie wird nicht auf die Heizröhre zurückgeworfen, sondern in den Heizbereich gelenkt. ThermCore[®] leitet die Wärme kontrolliert durch das Gerät, reduziert die thermische Belastung der Bauteile und unterstützt Effizienz, Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer. Per Fernbedienung schalten Sie den Strahler ein und aus und regeln die Wärme in drei Stufen (33, 66 und 100 %). Für die Erstinbetriebnahme wird die passende Fernbedienung benötigt, die separat erhältlich ist. Der EXO DARK RC ist in Schwarz oder Weiß erhältlich und lässt sich dank seines Aluminiumgehäuses an Wand oder Decke montieren. Er ist ausschließlich für den Außenbereich bestimmt.

ETIM 10 Merkmale

Ausführung	Decken-/Wandstrahler	Spannung	230 230 Volt
Montageart	Aufbau	Anzahl der Heizstufen	3
Leistungsstufe AUS	✓	Min. Heizleistung	660 Watt
Montage über Wickeltisch	✗	Max. Heizleistung	2000 Watt
Schutzart (IP)	IP65	Min. Montagehöhe	1,8 Meter
Farbe	weiß	Max. Montagehöhe	2,5 Meter
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗	Höhe	155 Millimeter
Kompatibel mit Google Assistant	✗	Breite	930 Millimeter
Kompatibel mit Amazon Alexa	✗	Tiefe	250 Millimeter
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✗	RAL-Nummer	9016

Erstellt am: 22.10.2026