

## SR3, SRH3

### Krimpbuis dikwandig

halogeen-vrij krimpverhouding 3:1 met of zonder thermoplastische lijm



### Produktbeschrijving

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Artikelbeschrijving | SR3 33-8                                         |
| Artikelnummer       | 144613                                           |
| Notities            | Andere lengtes op aanvraag                       |
| Eigenschappen       | Dikwandig                                        |
|                     | Beschrijfbaar                                    |
|                     | Bestand tegen chemische invloeden                |
|                     | Bestand tegen UV-stralen                         |
|                     | Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen             |
|                     | Niet corrosief                                   |
|                     | Niet smeltbaar                                   |
|                     | Halogeenvrij                                     |
|                     | Zeer goede elektrische eigenschappen             |
|                     | Hoge trekvastheid                                |
|                     | Koudvloeibestandig (thermisch vormstabiel)       |
| Toepassing          | Isoleren                                         |
|                     | Druk- en vochtbescherming                        |
|                     | Geschikt voor krimpmoffen en krimpeindsluitingen |

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens

|                                                              |                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Artikelbeschrijving                                          | SR3 33-8                  |
| Artikelnummer                                                | 144613                    |
| Testrapporten                                                | IEC 60684-2               |
| Materialen                                                   | Gemodificeerde polyolefin |
|                                                              | Lood- en cadmiumvrij      |
| Selectie Opmerking                                           | zonder lijm               |
| Lengte L                                                     | 1 m                       |
| Kleuren                                                      | zwart                     |
| Inner diameter before shrinking (mm)                         | 33 mm                     |
| Inner diameter after shrinking (mm)                          | 8 mm                      |
| Recovered wall thickness                                     | 4 mm                      |
| Hardness                                                     | 55 Shore D                |
| Hardness(associated standard)                                | DIN 53505                 |
| Elongation at break                                          | 350 %                     |
| Elongation at break (associated standard)                    | IEC 60684-2               |
| Tensile strength at break                                    | 13 MPa                    |
| Tensile strength at break (associated standard)              | IEC 60684-2               |
| Longitudinal shrinkage                                       | +/- 10 %                  |
| Longitudinal shrinkage (associated standard)                 | IEC 60684-2               |
| Shrink ratio                                                 | 3 : 1                     |
| Shrink ratio (associated standard)                           | IEC 60684-2               |
| Eccentricity expanded                                        | 50 %                      |
| Eccentricity recovered                                       | 85 %                      |
| Eccentricity (associated standard)                           | IEC 60684-2               |
| Operating temperature range min                              | -40 °C                    |
| Operating temperature range max                              | 120 °C                    |
| Operating temperature range (associated standard)            | IEC 60684-2               |
| Shrinkage temperature                                        | > 125 °C                  |
| Burning behaviour                                            | niet zelfdovend           |
| Burning behaviour (associated standard)                      | IEC 60684-2               |
| Flexibility at low temperatures                              | -40 °C                    |
| Flexibility at low temperatures (associated standard)        | IEC 60684-2               |
| Thermal ageing (168 h at 150 °C): Elongation at break        | 250 %                     |
| Thermal ageing (168 h bei 150 °C): Tensile strength at break | 12 MPa                    |
| Thermal ageing (168 h bei 150 °C) (associated standard)      | IEC 60684-2               |
| Specific volume resistivity                                  | 10 <sup>14</sup> Ω cm     |
| Specific volume resistivity (associated standard)            | IEC 60684-2               |
| Dielectric strength                                          | 25 kV/mm                  |
| Dielectric strength (associated standard)                    | IEC 60684-2               |
| Corrosion                                                    | geen                      |
| Corrosion (associated standard)                              | IEC 60684-2               |
| Resistance to fungus and decay                               | Tarief 1                  |
| Resistance to fungus and decay (associated standard)         | IEC 60684-2               |

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelbeschrijving              | SR3 33-8                               |
| Artikelnummer                    | 144613                                 |
| Levering                         | Warmtekrimpbuis dikke wand als secties |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar                     |
| Douanetariefnummer               | 39173200                               |
| EAN/GTIN                         | 4010311024653                          |

## Verpakkingsgegevens

| Alternatieve maateenheid | Stuk  | Zak1  | Zak   | Pak   |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Basishoeveelheid         | 1     | 1     | 10    | 10    |
| Basis maateenheid        | Stuk  | Stuk  | Stuk  | Stuk  |
| Lengte (mm)              | 1005  | 1005  | 1200  | 1200  |
| Breedte (mm)             | 47    | 47    | 300   | 300   |
| Hoogte (mm)              | 30    | 30    | 250   | 250   |
| Netto gewicht (kg)       | 0.144 | 0.144 | 1.44  | 1.44  |
| Bruto gewicht (kg)       | 0.144 | 0.144 | 1.445 | 1.445 |