

# Productinformatieblad

Specificaties

## PRISMA G B600 MODULAIRE APPARAAT RAIL



LVS03001

EAN Code: 3606481875419

**Prijs: 20,40 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Rail
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT Prisma Pack 250
railtype	Modulair
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast C120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen TeSys: vast GV2LE TeSys: vast GV2ME TeSys: vast GV2RTn Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: vast IM9 Vigilohm: vast IM9-OL Compact: vast INS100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS40 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - besturing: omschakelen Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: vast C120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast 1/2 of 1 module lamp - horizontaal installatie Compact: vast INS125 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast meetapparaat - horizontaal installatie Multi 9: vast meetapparaat - horizontaal installatie Acti 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast Modulair apparaat <= 40 A

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

<b>beschrijving polen</b>	1 x 3P: vast C120 1 x 4P: vast C120 9 x 3P: vast GV2LE 9 x 3P: vast GV2ME 9 x 3P: vast GV2RTn 1 x 3P: vast iC120 1 x 4P: vast iC120 1 x 3P: vast INS100 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS100 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS160 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS160 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS40 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS40 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS63 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS63 verticaal installatie 1 x 3P: vast NG125 1 x 4P: vast NG125 1 x 3P: vast NG125 NA 1 x 4P: vast NG125 NA 1 x 3P: vast INS125 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS125 verticaal installatie
---------------------------	---

## Complementair

---

<b>beschrijving behuizing/ cel</b>	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm PACK-kast - breedte 600 mm
------------------------------------	---



---

voor plaatsing op de vloer

5 module(s): iC120 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breed aan de wand gemonteerde kast

5 module(s): NG125 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breed kast voor plaatsing op de vloer

5 module(s): NG125 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 600 mm Breed aan de wand gemonteerde kast

aantal modules van 9 mm	48
Quantity per set	Set van 1
hoogte	52 mm
breedte	468 mm
diepte	100 mm
gewicht product	0,24 kg
kleur	Natuurlijk
materiaal	Metaal

## Omgeving

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,200 cm
verpakking 1 breedte	10,500 cm
verpakking 1 lengte	47,000 cm
verpakking_1_gewicht	236,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	25
verpakking 2 hoogte	14,000 cm
verpakking 2 breedte	48,000 cm
verpakking 2 lengte	50,000 cm
verpakking 2 gewicht	6,484 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	300
verpakking_3_hoogte	62,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	89,810 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.