



INBOUW-VERBINDINGSDOOS

HW 065 WD

HW 065 WD

inbouw-verbindingsdoos

65 mm

Artikelnummer: 92036501

Hollewand inbouwdoos, vlamvertragend met vergrootte aansluitruimte universele doos voor paneeldiktes van 1 tot 40 mm, met gegoten gepatenteerde koppelstukken, schroefafstand 60 mm

met gesloten membraan invoeringen, boorgat Ø 68 mm, 65 mm diep

IP30



Technische gegevens

Afmetingen

Hoogte:	65 mm
---------	-------

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, vlamwerend
Deksel:	Polypropyleen, vlamwerend

Andere eigenschappen

Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C

Toebehoren

ES-10 - inbouwschroef

ES-18 - inbouwschroef

ES-25 - inbouwschroef

HW LFR-68 - HW-gatenfrees



INBOUW-VERBINDINGSDOOS

HW 065 WD

Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.