


VKEK-V-1PO-BLACK: Synthetic Manifold 1X Po Euroconus - Schwarz



Kommerzielle Informationen

Mit dem Henco Pro-Flow Manifold profitieren Sie von folgenden Eigenschaften:

- Multifunktionales, selbstausrichtendes Design und modular: 2 Kreisläufe, aufwärts und abwärts.
- Ein eigener Leitungskreislauf für jeden Entnahmepunkt; dadurch können Verbindungen im Boden vermieden werden.
- 100 % korrosionsfrei.
- Eine Änderung des Taupunkts führt zu einem geringeren Kondensationsrisiko in Kaltwassersystemen.
- Maximale Anzahl von Anschlüssen bei sehr kurzer Baulänge.
- Verbessert das Gleichgewicht in einem System.
- Absperrung eines einzelnen Kreislaufs möglich, Vereinfachung der Wartung.
- Geeignet für Press- und Steckverbindungen.
- Zuleitung in 20 mm und 26 mm – Henco-Maße Innengewinde x Außengewinde.
- Trinkwasserzertifiziert
- Verschiedene Gruppenanschlüsse in 3/4 Eurokonus möglich:
 - Kunststoff-Schraubkupplung
 - Kunststoff-Presskupplung
 - Messing-Presskupplung
 - Kunststoff-Steckkupplung
- Erhältlich mit 4 verschiedenen Griff-Farben, wodurch die Kennzeichnung verschiedener Anwendungen vereinfacht wird.

Grundmaße der Einheit

Höhe	89 mm
Länge	69 mm
Breite	52 mm
Nettogewicht	0,085 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung

Lösungen

Technische Eigenschaften

Geeignet für Trinkwasser	✓	Anzahl der Abzweige	2
Geeignet für Heizungswasser	✓	Anzahl der Verzweigungsrichtungen	2
Geeignet für Kühlwasser	✓	Abstand zwischen den Abzweigungen	40 Millimeter
Geeignet für Pressluft	✗	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	95 Grad Celsius
Geeignet für Glykol	✓	Breite	68,74 Millimeter
Geeignet für Ethanol	✗	Höhe	88,5 Millimeter
Geeignet für Gas	✗	Tiefe	52,23 Millimeter
Montageart	Aufbau	Länge Verteiler	68,74 Millimeter
Ausführung	Verteiler/Sammler		
Form	Durchgang mit geraden Abzweigen		
Systemgebunden	✓		
Mit Füll- und Entleerungshahn	✗		
Mit Rückstromsicherung	✗		
Mit Absperrventil	✓		
Mit Entlüftung	✗		
Mit Wandbefestigungsbügel	✗		
Mit Befestigungsmaterial	✗		
Mit Füßen	✗		
Mit verstellbaren Bodenstützen	✗		
Mit Isolierung	✗		
KOMO-Prüfsiegel	✗		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		