



TWEEVOUDIGE HOLLEWAND INBOUWDOOS

HW 050/2



HW 050/2

tweevoudige hollewand inbouwdoos

139 mm

Artikelnummer: 92305001

Dubbele holle wand apparaatdoos, vlamvertragend, voor plaatdiktes van 1 tot 40 mm, met gegoten gepatenteerde koppelstukken en perforatiewerktuig, apparaat schroefafstand 60 mm

boorgat Ø 2 x 68 mm, 50 mm diep, combinatieafstand 71 mm, met gegoten, gepatenteerde koppelstukken

IP30

Technische gegevens

Afmetingen

Hoogte: 139 mm

Materiaal:

Materiaal:: Polypropyleen, vlamwerend

Toebehoren

ES-10 - inbouwschroef

ES-18 - inbouwschroef

ES-25 - inbouwschroef

HW LFR-68 - HW-gatenfrees



TWEEVOUDIGE HOLLEWAND INBOUWDOOS

HW 050/2

Andere eigenschappen

Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	k.A.