

Afwerkingsset voor 2 enkelvoudige coxaansluitingen voor tv en FM en een satellietaansluiting, anthracite coated


122-69551



Centraalplaat met 2 enkelvoudige coxaansluitingen en boven een satellietaansluiting. Afwerkingskleur: anthracite coated.

Technische kenmerken

Afwerkingsset voor 2 enkelvoudige coxaansluitingen voor tv en FM en een satellietaansluiting, anthracite coated.



- Functie: de centraalplaat wordt op een tv/FM-contactdoos met enkelvoudige coxaansluiting geklikt
- Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Afwerkingskleur: anthracite coated
- Kleur RAL (bij benadering): 7022
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 7502-R
- Oppervlaktebehandeling: gecoat
- Opdruk: de centraalplaat is voorzien van een gravure 'TV' en 'FM'
- Aantal lenzen: 0
- Type bevestiging: opklikken
- Demontage: trek de centraalplaat los van het mechanisme
- Minimale omgevingstemperatuur: 5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid:
 - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
 - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- : 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Markering: CE