


## VKEK-V-1PO-BLACK: Synthetic Manifold 1X Po Euroconus - Noir



### Informations commerciales

Le collecteur Henco Pro-Flow vous offre les avantages suivants :

- Conception multifonctionnelle, auto-alignante et modulaire : 2 circuits, ascendant et descendant.
- Un circuit de tuyauterie distinct pour chaque point de puisage ; cela permet d'éviter les raccords dans le sol.
- 100 % résistant à la corrosion.
- La modification du point de rosée réduit le risque de condensation dans les systèmes d'eau froide.
- Nombre maximal de raccords dans une longueur de construction très courte.
- Améliore l'équilibre dans un système.
- Possibilité de fermer un seul circuit, simplification de l'entretien.
- Convient aussi bien aux applications à sertir qu'à emboîter.
- Alimentation en 20 mm et 26 mm - dimensions Henco filetage intérieur x filetage extérieur.
- Certifié pour l'eau potable
- Divers raccords de groupe en 3/4« » eurocône possibles :
  - Raccord à vis en plastique
  - Raccord à sertir en plastique
  - Raccord à sertir en laiton
  - Raccord enfichable en plastique
- Disponible avec 4 couleurs de poignées différentes, ce qui facilite le marquage des différentes applications.
- Non compatible avec les raccords à compression métalliques (Euroconus).

### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 89 mm    |
| Longueur  | 69 mm    |
| Largeur   | 52 mm    |
| Poids net | 0,085 kg |

### Certificats

### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement

### Solutions

## Caractéristiques techniques

|                                           |                               |                                                       |                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Adapté à l'eau d'usage                    | ✓                             | Nombre de bifurcations                                | 2                 |
| Adapté à l'eau de chauffage               | ✓                             | Nombre d'embranchements                               | 2                 |
| Adapté à l'eau de refroidissement         | ✓                             | Distance entre les dérivations                        | 40 millimètre     |
| Convient pour l'air comprimé              | ✗                             | Température moyenne maximale (fonctionnement continu) | 95 degrés Celsius |
| Adapté au glycol                          | ✓                             | Largeur                                               | 68,74 millimètre  |
| Convient pour l'éthanol                   | ✗                             | Hauteur                                               | 88,5 millimètre   |
| Adapté au gaz                             | ✗                             | Profondeur                                            | 52,23 millimètre  |
| Type de montage                           | Montage en saillie            | Longueur du distributeur                              | 68,74 millimètre  |
| Modèle                                    | Distributeur / collectionneur |                                                       |                   |
| Forme                                     | Débit avec branches droites   |                                                       |                   |
| Lié au système                            | ✓                             |                                                       |                   |
| Avec robinet de remplissage et de vidange | ✗                             |                                                       |                   |
| Avec sécurité antiretour                  | ✗                             |                                                       |                   |
| Avec vanne d'arrêt                        | ✓                             |                                                       |                   |
| Avec désaération                          | ✗                             |                                                       |                   |
| Avec étrier de fixation murale            | ✗                             |                                                       |                   |
| Avec matériau de fixation                 | ✗                             |                                                       |                   |
| Avec jambes                               | ✗                             |                                                       |                   |
| Avec pieds ajustables                     | ✗                             |                                                       |                   |
| Avec isolation                            | ✗                             |                                                       |                   |
| Label de contrôle KOMO                    | ✗                             |                                                       |                   |
| Homologation selon BBR/EKS                | ✗                             |                                                       |                   |