

## VBS050503-RO: Verteiler 3/4" mit Kugelhahnset und Eurokonus 3/4"x3xEK14,16,18 & 20 R



### Kommerzielle Informationen

- O-ring Verbindung + Ausrichtung
- Universelle Eurokonusanschlüsse
- Abschließbar pro Gruppe
- Kurze Einbaulänge
- Kann horizontal, vertikal und verkehrt herum installiert werden
- Verfügbar in einer 3/4" und einer 1" Version
- Erhältlich in blau und rot. Optional sind grüne Griffe erhältlich.
- Geeignet für die Realisierung von Heizungs-, Klima- und Sanitäranlagen.
- Die Konfiguration der Verteiler ermöglicht die parallele Realisierung von heißen und / oder kalten Kreisen.

### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 75 mm    |
| Länge        | 145 mm   |
| Breite       | 45 mm    |
| Nettogewicht | 0,511 kg |

### Zertifikate

### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

|                                                 |                                                         |                                      |                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Geeignet für Trinkwasser                        | ✓                                                       | Anzahl der Abzweige                  | 3               |
| Geeignet für Heizungswasser                     | ✓                                                       | Anzahl der Verzweigungsrichtungen    | 1               |
| Geeignet für Kühlwasser                         | ✓                                                       | Abstand zwischen den Abzweigungen    | 45 Millimeter   |
| Geeignet für Pressluft                          | ✗                                                       | Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 95 Grad Celsius |
| Geeignet für Glykol                             | ✓                                                       | Breite                               | 45 Millimeter   |
| Montageart                                      | Aufbau                                                  | Höhe                                 | 75 Millimeter   |
| Ausführung                                      | Verteiler/Sammler                                       | Länge Verteiler                      | 145 Millimeter  |
| Werkstoff                                       | Messing                                                 |                                      |                 |
| Oberflächenschutz                               | unbehandelt                                             |                                      |                 |
| Form                                            | sonstige                                                |                                      |                 |
| Nenndurchmesser Anschluss 2                     | 3/4 Zoll (20)                                           |                                      |                 |
| Anschluss 2                                     | Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |                                      |                 |
| Nenndurchmesser Abzweigungen                    | 3/4 Zoll (20)                                           |                                      |                 |
| Anschluss Abzweigungen                          | Eurokonus standardlos                                   |                                      |                 |
| Unterschiedliche Abstände zwischen Abzweigungen | ✗                                                       |                                      |                 |
| Mit Füll-/Entleerungshahn                       | ✗                                                       |                                      |                 |
| Systemgebunden                                  | ✓                                                       |                                      |                 |
| Mit Absperrventil                               | ✗                                                       |                                      |                 |
| Mit Entlüftung                                  | ✗                                                       |                                      |                 |
| Mit Wandbefestigungsbügel                       | ✗                                                       |                                      |                 |
| Mit Befestigungsmaterial                        | ✗                                                       |                                      |                 |
| Mit Füßen                                       | ✗                                                       |                                      |                 |
| Mit Isolierung                                  | ✗                                                       |                                      |                 |
| KOMO-Prüfsiegel                                 | ✗                                                       |                                      |                 |
| Typenzulassung nach BBR/EKS                     | ✗                                                       |                                      |                 |