

Inbouwdozen



U40 Inbouwdoos Klemvast

- Afneembare, flexibele buiktuit.
- Boorgat Ø 82 mm.
- Geschikt voor buis 16, 19 en 20 mm.
- Bevestigingsschroefjes M3 x 20 mm.
- 360 graden draaibare ring.
- Halogeenvrij.

NIEUW

Artikelnr.:	AT1222.01
EAN:	8712259577043
Verpakkingshoeveelheid	2.260 st.
Ø Gatzaag	82 mm
Diepte (binnenmaat)	40 mm
Montagewijze	Inbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Breedte	
Lengte	
Diameter	80 mm
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Grijs
Uitvoering	Enkel
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering deksel, paneel	Bouwbeschermingsdeksel
Inwendige diepte	40 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Functiebehoud	Zonder
Uitrusting met	-
Vorm	Rond
Buisvergrendeling	Nee
Bouwvorm	Toesteldoos
Aantal invoeren	5
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	16/19/20 mm
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Achterinvoer	Ja
Transparant deksel	Ja
Dekselbevestiging	Inklikkend (snap)
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Uitgerust met een draaibare ring	Ja
Koppelbaar	Ja
Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Vastschroeven
Met schroeven	Ja
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken	
Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken	

Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Nee
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen)	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde hulzen	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelaansluitstuk (koppelstuk)
Speciale toepassing	Zonder
Met scheidingswand	Ja
Voldoet aan BS 4662	Ja

Het complete programma inbouwdozen biedt u in elke situatie de beste en snelste installatieoplossing. De traditionele dozen zijn geschikt voor montage in materialen zoals kalkzandsteen, massief gips en gasbeton. Voor elke uitdaging is er wel een probleemoplossende inbouwdoos van Attema te vinden. Een uitgekiend assortiment onderdelen completeert het assortiment.