

BA-1410: Buitenbuigveer 14x2 l=50



Commerciële informatie

Wij adviseren om gebruik te maken van een buigveer voor het maken van bochten in meerlagenbuis. Je voorkomt hiermee knikken in de buis tijdens het buigen. Daarom wordt de buigveer rond de buis geplaatst voor dat men gaat buigen. Het is een spiraalveer gemaakt van staal door de dunne spiraalvorming kan je deze gemakkelijk in alle bochten bewegen. Voor een 90° bocht gebruik je best een knie koppeling.

Dimensies basiseenheid

Hoogte	20 mm
Lengte	505 mm
Breedte	20 mm
Netto gewicht	0,361 kg

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Vloerverwarming, Gas, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Vloerverwarming, Olie & gas, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Geschikt voor aluminium buis	✓	Buisdiameter	14 14 Millimeter
Geschikt voor kunststof buis	✓		
Geschikt voor koperen buis	✗		
Geschikt voor stalen buis	✗		
Geschikt voor roestvaststalen buis	✗		
Geschikt voor overige buismaterialen	✗		
Met binnenkabel	✗		