



GERÄTEDOPPELDOSE

HW 050/2 WD



HW 050/2 WD

Gerätedoppeldose

139 mm

Artikelnummer: 92335001

2-voudige inbouwdoos, vlamvertragend, universele doos voor paneeldiktes van 1 tot 40 mm, met gegoten gepatenteerde koppelstukken, apparaat schroefafstand 60 mm

met gesloten membraan invoeringen, boorgat Ø 2 x 68 mm, 50 mm diep, combinatieafstand 71 mm

IP30

Technische gegevens

Afmetingen

Hoogte:	139 mm
---------	--------

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, vlamwerend
Deksel:	Polypropyleen, vlamwerend

Andere eigenschappen

Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C

Toebehoren

ES-10 - inbouwschroef

ES-18 - inbouwschroef

ES-25 - inbouwschroef

HW LFR-68 - HW-gatenfrees



GERÄTEDOPPELDOSE

HW 050/2 WD

Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
---------------------------	-------

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
---------------------------------------	-----

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.
---	------