



Netoverspanningsbeveiliging System pro M compact Overspanning beveiliging OVR pro M compact OVR T2 3N 80-275s P TS QS

OVR T2 3N 80-275s P TS QS

2CTB815708R0800

Generated on 24-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CTB815708R0800
ETIM Productklasse	EC000941 - Netoverspanningsbeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	System pro M compact
Type	OVR T2 3N 80-275s P TS QS
Omschrijving	Overspanning beveiliging OVR pro M compact OVR T2 3N 80-275s P TS QS
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	38 kalenderdagen
GTIN code	3660308525444
Netto gewicht	0,6 Kilogram
Land van herkomst	BG

Prijs

Bruto prijs	€ 583,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	G1

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	0,63 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	125 x 100 x 100 Millimeter
CBS nummer	85363090

Specificaties

Nom. ontladingsstootstroom (8/20) (kiloampère):	20
Nom. spanning AC (volt):	230
Montagewijze:	DIN-rail 35 mm
Max. continue spanning AC (volt):	275
Max. continue spanning DC (volt):	350
Veiligheidsniveau (kilovolt):	1.4
Veiligheidsniveau L-N (kilovolt):	1.4
Veiligheidsniveau N-PE (kilovolt):	1.4
DIN-grootte:	4 TE (Rastermaat)
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdrads) (vierkante millimeter):	35
Max. aderdoorsnede soepel (vierkante millimeter):	25
Met meldcontact:	Ja
Geïntegreerde voorzekering:	Ja
Signalering op apparaat:	Optisch
Testklasse type 2:	Ja
Netvorm DC:	Nee
Netvorm IT:	Nee
Netvorm TN:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Netvorm TN-C:	Nee
Netvorm TN-C-S:	Ja
Netvorm TN-S:	Ja
Netvorm TT:	Ja
Netvorm overig:	Nee
Aantal geleiders (excl. aarde):	4
Max. ontladingsstootstroom (8/20) (kiloampère):	80

Specificaties

Kortsluitvastheid (Iscr) (kiloampère):	100
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering) (ampère):	160
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering) (ampère):	160
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging:	Nee
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging voor zekering gG (ampère):	160
Lekstroomvrij:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

