

## BI-1612L: Binnenbuigveer 16x2 L=100



### Commerciële informatie

Wij adviseren om gebruik te maken van een buigveer voor het maken van bochten in meerlagenbuis. Je voorkomt hiermee knikken in de buis tijdens het buigen. Daarom wordt de buigveer in de buis geplaatst voor dat men gaat buigen. Het is een spiraalveer gemaakt van staal door de dunne spiraalvorming kan je deze gemakkelijk in alle bochten bewegen. Voor een 90° bocht gebruik je best een knie koppeling

#### Dimensies basiseenheid

|               |          |
|---------------|----------|
| Hoogte        | 11 mm    |
| Lengte        | 1.000 mm |
| Breedte       | 11 mm    |
| Netto gewicht | 0,392 kg |

#### Certificaten

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Vloerverwarming, Gas, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Vloerverwarming, Olie & gas, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

|                                      |   |              |                  |
|--------------------------------------|---|--------------|------------------|
| Geschikt voor aluminium buis         | ✓ | Buisdiameter | 16 16 Millimeter |
| Geschikt voor kunststof buis         | ✓ |              |                  |
| Geschikt voor koperen buis           | ✗ |              |                  |
| Geschikt voor stalen buis            | ✗ |              |                  |
| Geschikt voor roestvaststalen buis   | ✗ |              |                  |
| Geschikt voor overige buismaterialen | ✗ |              |                  |
| Met binnenkabel                      | ✗ |              |                  |