



BA-1288: Biegefeder aussen 12x1,88 l=50



Kommerzielle Informationen

Im Hinblick auf das Biegen des Mehrschichtverbund-rohres in Kurven, empfehlen wir den Gebrauch einer Biegefeder, um so scharfe Knicke im Rohr zu vermeiden. Die Biegevorrichtung wird vor dem Biegen auf das Rohr aufgesetzt. Die Spiralfeder aus Stahl lässt sich dank der dünnen Ausführung kinderleicht biegen.

Zur Bildung eines 90° Winkels ist vorzugsweise ein Winkel-Fitting zu verwenden.

Grundmaße der Einheit

Höhe	17 mm
Länge	505 mm
Breite	17 mm
Nettogewicht	0,332 kg

Zertifikate

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Druckluft, Fußbodenheizung, Gas, Sanitär

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Fußbodenheizung, Öl & Gas, Tiefbau, Schiffbau

Technische Eigenschaften

Geeignet für Aluminiumrohre	✓	Rohrdurchmesser	12 12 Millimeter
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Kupferrohre	✗		
Geeignet für Stahlrohre	✗		
Geeignet für Edelstahlrohre	✗		
Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe	✗		
Mit Innenkabel	✗		