




Lastscheider SwitchLine Gemotoriseerde omschakelaar 250A, 3P 24VDC motor, brede fase-asstanden

OTM250E3WCM24D

1SCA022846R4420

Generated on 30-5-2025

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SCA022846R4420
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	SwitchLine
Type	OTM250E3WCM24D
Omschrijving	Gemotoriseerde omschakelaar 250A, 3P 24VDC motor, brede fase-asstanden
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	33 kalenderdagen
GTIN code	6417019297132
Netto gewicht	5,6 Kilogram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 2700,00 per 1 PC
Ingangsdatum	24-01-2025
Conditiegroep	FS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Stapgrootte afname	1 PC
Bruto gewicht	6,9 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	395 x 215 x 215 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Lange draaigreep
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	1000
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	1000 - 1000
Nom. continu stroom, AC-21, 400 V (ampère):	250
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	8
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	140
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	140
Aantal polen:	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	296
Motoraandrijving geïntegreerd:	Ja
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat insteektechniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Geschikt voor tussenbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Zwart
Vergrendelbaar:	Ja

Specificaties

Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Aantal schakelaars:	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):	250
Beschermingsgraad (NEMA):	1
Hoogte (millimeter):	170
Diepte (millimeter):	197

Generated on 30-5-2025

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

