

Productinformatieblad

Specificaties



MINs - Trappenhuisautomaat - 0,5-20 Minuten - 230V AC

CCT15232

EAN Code: 3303431062621

Prijs: 54,15 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
productnaam	ACTI9 MIN
device short name	MINs
product of component type	Geluidloze elektronische timer
compatibiliteit product	Mechanische compatibiliteit met elektrische rails (kammen)
kleurtint	Wit (RAL 9003)

Complementair

device applicatie	Gebouw
type last	230 V AC halogeenlamp 2300 W 230 V AC gloeilamp 2300 W Fluorescentielamp 9 x elektronisch 7 W Dubbelgemonteerde fluorescentiebuisconventioneel 2300 VA Fluorescerende buiselektronisch 300 VA Niet-genormaliseerde fluorescentiebuisconventioneel 2300 VA Serieel-genormaliseerde fluorescentiebuisconventioneel 2300 VA Fluorescentielamp 7 x elektronisch 11 W Fluorescentielamp 7 x elektronisch 15 W Fluorescentielamp 7 x elektronisch 20 W Fluorescentielamp 7 x elektronisch 23 W Compacte fluorescentielampconventioneel 1500 VA Parallel-genormaliseerde fluorescentiebuisconventioneel 400 VA
maximale energieverbuik in VA	6 VA
maximale schakelstroom	16 A - 230 V AC pf = 1
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC +10 % -15 % om 50/60 Hz
tijdvertraging	Instelbaar van 0,5 tot 20 minuten
mounting support	DIN-rail
aantal modules van 9 mm	2
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmen - <= 6 mm ²
elektrische isolatieklasse	Klasse II
breedte	18 mm
hoogte	89 mm
diepte	66 mm
gewicht product	75 g

Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	-10...50 °C
IP-beschermingsgraad	IP20 B

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,000 cm
verpakking 1 breedte	7,000 cm
verpakking 1 lengte	10,000 cm
verpakking_1_gewicht	96,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	130
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	12,636 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)


Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht komen.