



# Lastscheider SwitchLine Gemotoriseerde omschakelaar 1000A, 4P 24VDC

OTM1000E4CM24D

1SCA113675R1001

Generated on 30-5-2025

## Algemene informatie

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                   |
| Bestelnummer          | 1SCA113675R1001                             |
| ETIM Productklasse    | EC000216 - Lastscheider                     |
| Merknaam              | ABB Componenten                             |
| Serie/programma       | SwitchLine                                  |
| Type                  | OTM1000E4CM24D                              |
| Omschrijving          | Gemotoriseerde omschakelaar 1000A, 4P 24VDC |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant              |
| Indicatieve levertijd | 29 kalenderdagen                            |
| GTIN code             | 6417019462806                               |
| Netto gewicht         | 62 Kilogram                                 |
| Land van herkomst     | DE                                          |

## Prijs

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Bruto prijs   | € 13705,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 24-01-2025          |
| Conditiegroep | FS                  |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Stapgrootte afname                | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 65 Kilogram                |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 780 x 580 x 500 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                   |

## Specificaties

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                | Ja                             |
| Uitvoering als werkschakelaar:                 | Ja                             |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:          | Nee                            |
| Uitvoering als noodstopinrichting:             | Nee                            |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:               | Nee                            |
| Uitvoering van het bedieningselement:          | Lange draaigreep               |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):   | 1000                           |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):        | 1000 - 1000                    |
| Nom. continu stroom, AC-21, 400 V (ampère):    | 1000                           |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 50                             |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):        | 560                            |
| Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):          | 560                            |
| Aantal polen:                                  | 4                              |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:      | 0                              |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:          | 0                              |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:        | 0                              |
| Motoraandrijving optioneel:                    | Nee                            |
| Breedte (millimeter):                          | 587                            |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                 | Ja                             |
| Uitschakelspoel optioneel:                     | Nee                            |
| Apparaatbouwvorm:                              | Inbouwapparaat insteektechniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:             | Ja                             |
| Geschikt voor frontmontage centraal:           | Nee                            |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                  | Ja                             |
| Geschikt voor tussenbouw:                      | Nee                            |
| Kleur bedieningselement:                       | Zwart                          |
| Vergrendelbaar:                                | Ja                             |

## Specificaties

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:           | Schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP):          | IP20               |
| Aantal schakelaars:                         | 1                  |
| Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère): | 1000               |
| Beschermingsgraad (NEMA):                   | 1                  |
| Hoogte (millimeter):                        | 306                |
| Diepte (millimeter):                        | 297                |

Generated on 30-5-2025

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

