

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**Type:** LAVA3-BASIC-200-W  
**Art. Nr.:** 46276



9120129930826

### Brève description

Chauffage infrarouge, mur/plafond, blanc, 600x400mm, 200W, 230V



### Description du produit

Le LAVA BASIC 3.0 est un chauffage infrarouge de seulement 18 mm de profondeur, qui convient aussi bien au chauffage du plafond que des murs et qui produit une chaleur rayonnante infrarouge grâce à un élément chauffant spécial sans champ magnétique. Contrairement aux appareils de chauffage traditionnels, il ne réchauffe pas seulement l'air, mais aussi toutes les personnes et tous les objets de la pièce. De plus, ces appareils conviennent parfaitement comme chauffage complet ou chauffage de zone. En cas d'installation dans le faux plafond, le chauffage s'intègre complètement dans le plafond. Le montage au plafond permet d'utiliser l'espace de manière optimale et évite d'endommager l'appareil de chauffage. Le support révisé permet un montage encore plus facile par une seule personne. Disponible dans les couleurs blanc trafic RAL 9016 et nano anthracite RAL 7016 et jusqu'à 8 puissances (200-1350 W). Surface finement structurée, indice de protection : IP X4, température de surface : montage au plafond max. 120 °C / montage mural max. 95 °C, profondeur de montage : 48 mm, conforme à la norme CE ; câble de raccordement : 1 m, 3 x 1.0 mm<sup>2</sup> sans fiche, 230 V.

### Caractéristiques de l'ETIM 10

|                                   |                     |                                         |                  |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Art der IR-Strahlung</b>       | IR-C                | <b>Leistungsaufnahme</b>                | 200 Watt         |
| <b>Montageart</b>                 | Aufbau              | <b>Versorgungsspannung</b>              | 230 230 Volt     |
| <b>Montagerichtung</b>            | horizontal/vertikal | <b>Frequenz der Versorgungsspannung</b> | 50 50 Hertz      |
| <b>Geeignet für Deckenmontage</b> | ✓                   | <b>Max. Oberflächentemperatur</b>       | 120 Grad Celsius |
| <b>Schutzart (IP)</b>             | IPX4                | <b>Höhe</b>                             | 400 Millimeter   |
| <b>Farbe</b>                      | weiß                | <b>Breite</b>                           | 600 Millimeter   |
| <b>Mit Aufdruck</b>               | ✗                   | <b>Tiefe</b>                            | 48 Millimeter    |
| <b>Mit Raumthermostat</b>         | ✗                   | <b>RAL-Nummer</b>                       | 9016             |
| <b>Mit Befestigungsmaterial</b>   | ✓                   |                                         |                  |
| <b>Material des Rahmens</b>       | sonstige            |                                         |                  |
| <b>Oberflächenbehandlung</b>      | sonstige            |                                         |                  |
| <b>Oberflächenstruktur</b>        | glatt               |                                         |                  |
| <b>Frontpaneel</b>                |                     |                                         |                  |
| <b>Mit Lichtleiste</b>            | ✗                   |                                         |                  |
| <b>Dimmbar</b>                    | ✗                   |                                         |                  |
| <b>Lichtaustritt</b>              | direkt              |                                         |                  |

Créé le: 16/12/2025