



FastFix BSA Rohrschelle M8x95-102

FastFix BSA Universal- Rohrschellen mit schalldämmender Gummieinlage für vertikale oder horizontale Montage. Besonders geeignet für Rohre nach DIN 2448 und DIN EN 1057.

- Mit Schallschutz Gummieinlage.
- Mit einfachem Schnell- Verschluss.
- Vormontage ohne Werkzeuge möglich.
- BSA mit 1/2" Anschluss besonders geeignet für schwerere Konstruktionen.

Produktanwendung:

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kühlung, Druckluft, Vakuum



Nummer 10-39556

Type BSA

Produkteigenschaften

Werkstoff	Stahl	Rohraußendurchmesser	95 102 Millimeter
Oberflächenschutz	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Dämpfungsmaß Einlage	19 Dezibel (A)
Einlage	Gummi	Zulässige Nutzlast	2000 Newton
Anschlussvorrichtung	Innengewinde	Geeignet für Anzahl der Röhren	1
Anschlussmaß	M8	Breite	157 Millimeter
Anschlussvorrichtung			
Verschlussvorrichtung	einfacher Klick	Höhe	25 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	×	Tiefe	157 Millimeter
Genehmigt von der NCP	×	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 Grad Celsius
	×	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 120 Grad Celsius
FM-Prüfung	×	Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-40 Grad Celsius
UL-Prüfung	×		
	×		
VdS-geprüft	×		
ULC-Qualitätskennzeichen	×		
LPCB-Prüfung	×		
Geeignet für Stahlrohre	✓		
Geeignet für Edelstahlrohre	✓		
Geeignet für Kupferrohre	✓		
Geeignet für Gussrohre	✓		
Geeignet für Kunststoffrohre	✓		
Geeignet für Spiralrohre	×		
VdS-geprüft	×		
KIWA-Prüfsiegel	×		