

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys LE - Omkeerstarter in behuizing + start/stop - 9A - Spoel: 400V 50/60Hz

LE2D09V7

EAN Code: 3389110632477

**Prijs: 335,90 EUR**

### Hoofd

range	TeSys
productnaam	TeSys LE
device short name	LE2D
product of component type	Ingesloten DOL omkeerstarter
device applicatie	Norm
utilisation category	AC-3
apparatsamenstelling	Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld Omkeercontactor
motorvermogen kW	4 kW om 380/400 V AC 50/60 Hz 4 kW om 415 V AC 50/60 Hz 4 kW om 440 V AC 50/60 Hz 2,2 kW om 220/230 V AC 50/60 Hz 5,5 kW om 500 V AC 50/60 Hz 5,5 kW om 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventionele thermische stroom in vrije lucht	9 A
spanning stuurkring	400 V AC 50/60 Hz
besturingstype	Drukknop stop/reset rood O Keuzeschakelaar 2 posities start I-II

### Complementair

nummer kabelinvoer	2 ISO20 bovenkant 2 ISO25 bovenkant 2 ISO20 basis 2 ISO25 basis
breedte	101 mm
hoogte	201 mm
diepte	160 mm
gewicht product	2,1 kg

### Omgeving

materiaal	Polycarbonaat
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK07 In overeenstemming met IEC 60529
standards	IEC 60947-4-1
ambient air temperature for operation	-5...40 °C
milieu-eigenschappen	Standaard omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

product certifications	UKCA
------------------------	------

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

---

verpakking 1 hoogte	18,500 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 1 breedte	17,000 cm
----------------------	-----------

---

verpakking 1 lengte	21,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking_1_gewicht	1,583 kg
----------------------	----------

---

Eenheidstype van verpakking 2	P06
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 2	22
---------------------------------	----

---

verpakking 2 hoogte	75,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 2 breedte	60,000 cm
----------------------	-----------

---

verpakking 2 lengte	80,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 2 gewicht	48,024 kg
----------------------	-----------

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	137 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	19 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	113 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	5 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	9f35ee05-3751-48fa-a30a-96c8b2cda02b
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	37
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.