

# 13-2022HA-2: Verbindung Schraubkuplung bis Henco Standard 20x22 Cu (Gelb Messing)



## Kommerzielle Informationen

- Kurze und direkte Verbindung von der Messing-Klemmringverschraubung zum Henco-Rohr Konische Dichtung in Kombination mit O-Ring garantiert eine 100%ige Verbindung
- KIWA-Qualitätszeichen

#### Grundmaße der Einheit

oranamaso dor Emilion		
Höhe	34 mm	
Länge	25 mm	
Breite	34 mm	
Nettogewicht	0,088 kg	

#### Zertifikate

ATG, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, PZH, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

## Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

## Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau, Schiffbau



## **Technische Eigenschaften**

reciniisene Eigensena	Iton	
Werkstoff des Anschlusses 1	Messing	Radius des Bogens
Werkstoffgüte Anschluss 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Rohraußendurchmesser Anschluss 1
Oberflächenschutz Anschluss 1	unbehandelt	Rohraußendurchmesser Anschluss 2
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	unbehandelt	Länge
Werkstoff des Anschlusses 2	Messing	Länge Anschluss 1
Werkstoffgüte Anschluss 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Arbeitslänge Anschluss 1
Oberflächenschutz Anschluss 2	unbehandelt	Länge Anschluss 2
Oberflächenbehandlung Anschluss 2	unbehandelt	Arbeitslänge Anschluss 2
Form	gerade	Schlüsselweite
Reduzierend	×	Schlüsselweite Überwurfmutter
Exzentrisch	×	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
Systemgebunden	✓	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C
Anschluss 1	Klemmring	Standard Dimension Ratio (SDR)
Anschluss 2	Eurokonus (ungültig)	
Hauptfarbe Fitting	Messing	
Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)	
Mit Stoßnocken	✓	
Zugfest	×	
Mit thermischer Isolierung	×	
Ringsteifigkeitsklasse	sonstige	
Mit Dichtungsmaterial	✓	
Verschlossen	×	
Mit Entleerungsventil	×	
Mit Entlüfter	×	
FM-Prüfung	×	
LPCB-Prüfung	×	
ULC-Qualitätskennzeichen	×	
UL-Prüfung	×	
DIN-CERTCO-Zertifikat	×	
VdS-geprüft	×	
Mit TÜV-Zulassung	×	
DVGW-Siegel für Gas	×	
DVGW-Siegel für Wasser	×	
KIWA-Prüfsiegel	✓	
Gastec QA Prüfung	×	
KOMO-Prüfsiegel	✓	
Typenzulassung nach BBR/EKS	×	



0 Millimeter

20 Millimeter

22 Millimeter

25 Millimeter

12,7 Millimeter

12,7 Millimeter

12,5 Millimeter

12,5 Millimeter

0 Millimeter0 Millimeter

-10|70 Grad Celsius

10 Bar