

33 530 660




- Ausladung 125 mm
- Mit facettierter Struktur
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 135 mm
- Höhe bis Luftsprudler 52 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Bronze gebürstet	33 530 660-42
	Chrom	33 530 660-00
	Platin gebürstet	33 530 660-06
	Dark Chrome	33 530 660-19
	Light Gold	33 530 660-26
	Light Gold gebürstet	33 530 660-27
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 530 660-46
	Champagne (22kt Gold)	33 530 660-47
	Chrom gebürstet	33 530 660-93
	Dark Platinum gebürstet	33 530 660-99

33 530 660

mm [inches]




### Durchflussdiagramm



33 530 660

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





## Ersatzteilstückliste