

# Afwerkingsset met HDMI-naar-HDMI-aansluiting, champagne coated

157-69417



Afwerkingsset met HDMI-naar-HDMI-aansluiting. Dit product wordt gebruikt wanneer in de muur of een meubel een HDMI-kabel moet worden weggewerkt om een tv met een settopbox of een computer met een projector te verbinden. De achterzijde van de afwerkingsset is voorzien van een HDMI-connector waarop een HDMI-kabel kan worden aangesloten. Te gebruiken in combinatie met de universele sokkel met klauwbevestiging.



## Technische kenmerken

Afwerkingsset met HDMI-naar-HDMI-aansluiting, champagne coated.

- Functie:
  - dit product wordt gebruikt wanneer in de muur of een meubel een HDMI-kabel moet worden weggewerkt om een tv met een settopbox of een computer met een projector te verbinden
  - de achterzijde van de afwerkingsset is voorzien van een HDMI-connector waarop een HDMI-kabel kan worden aangesloten
  - te gebruiken in combinatie met de universele sokkel met schroef- of klauwbevestiging
- Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA)
- Aantal lenzen: 0
- Afwerkingskleur: champagne coated
- Kleur RAL (bij benadering): 080 70 10
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 4005-Y20R
- Oppervlaktebehandeling: gecoat
- Brandveiligheid:
  - alle kunststofdelen zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C)
  - alle kunststofdelen zijn halogeenvrij
- Demontage: trek de centraalplaat los van de sokkel
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- : 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Markering: CE