


Otao Linear 1.2 Opaal 26W 3100lm 830/840 DALI Wit

Artikelnummer 0041801

SYLVANIA



Algemene gegevens

Productnaam	Otao Linear 1.2 Opaal 26W 3100lm 830/840 DALI Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw, Plafondopbouw, Pendel, Wandopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Kantoor, Onderwijs, Winkel, Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+50°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4170586
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	3250
Efficiëntie armatuur lm/W	125
Lichtkleur	Warm White or Neutral White
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	110
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische risicogroep	RG0
Luminous flux (emergency) (lm)	230

Elektrische gegevens

Nood type	
Nood duur (u)	3
Totaal energieverbruik (W)	26
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	15
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI-2
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	650
Inschakelstroom (A)	8.4
Duur inschakelstroom (µs)	170
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	39
Max. Armaturen per 16A C automaat	63
Max. Armaturen per 10A B automaat	39
Max. Armaturen per 16A B automaat	63
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75

Otao Linear 1.2 Opaal 26W 3100lm 830/840 DALI Wit

Artikelnummer 0041801



Aansluitbare geleider doorsnede max		1.5
Gegevens levensduur		
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50		100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50		100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50		48000
Fysieke gegevens		
Kleur behuizing		RAL 9003 - Signal white
IP waarde		IP20
IK waarde		IK03
Afwerking diffusor		Opaal
Materiaal diffusor		PC Polycarbonaat
Afwerking reflector		Not Applicable
Lengte (mm)		1147
Breedte (mm)		50
Hoogte (mm)		73
Gewicht (kg)		1.8
Verpakkingen		
EAN code		5410288418018
Enkele lengte verpakking (cm)		122.0
Enkele breedte verpakking (cm)		6.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)		7.8
DUN14 (inner)		15410288418015
Eenheden per omdoos		4
Lengte omdoos (cm)		124.0
Breedte omdoos (cm)		14.2
Diepte omdoos (cm)		19.4
Veiligheidsgegevens		
Gloeidraad test (°)		650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)		5-50