



Spacelogic - Controller - MP-V9A - BACnet/IP

SXWMPV9AX10002

EAN Code: 3606482208490

Prijs: 529,50 EUR

Hoofd

Maximum aantal I/O uitbreidingsmodules	3
topologie	Ster Ringnetwerk Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
width	161 mm
mounting mode	Bevestiging demperas
product certifications	RCM CE cUL gecategoriseerd UL listed
maximale energieverbuik in VA	22 VA
klokafwijking	+/- 1 min/maand
device application	Variabel luchtvolume
product or component type	Veldcontroller
device short name	MP-V-9A
beschikbarefunctie	Geïntegreerde aandrijver Geïntegreerde luchtstroomsensor Programmeerbaar Slimme sensor-input
Assortiment	MP-V-9A
network frequency	50 Hz 60 Hz
koppelwaarde	0,7 N.m
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
Ingangsvoltage	-0,5...24 V DC for universele input
geheugentype	123 kB back-up 32 MB flash 128 MB RAM
Steun communicatiepoort	Ethernet 10/100BASE-TX
Us nominale voedingsspanning	24 V AC +/- 20 %
aantal ingangen	4 universele input
aantal uitgangen	3 triac output 2 analoge uitgang
hoogte	198 mm
diepte	63 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

type bescherming	MOV-onderdrukking Interne zekering
Uitgangsspanning	0...10 V DC for analoge uitgang 24 V AC for triac output
Uitgangsstroom	0...20 mA analoge output 0,5 A max triac output
poortnummer	2, stekkertype: RJ45 1, stekkertype: USB type A vrouwelijk 1, stekkertype: USB-apparaat poort Mini-B

Complementair

back-uptijd	7 dagen
vlamvertraging	UL94-5V
protocol communicatiepoort	BACnet IP BACnet MS/TP
aandrijver	10 N.m
normen	UL 916 ICES-003 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 NL 50491-3 UL 2043 EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 FCC deel 15 Subdeel B klasse B
bereik compatibiliteit	SPACELOGIC IP controller

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,2 cm
Package 1 Width	21,6 cm
Package 1 Length	8,4 cm
Package 1 Weight	1,3 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	8,241 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	628
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet niet
SCIP-nummer	A4fd49dc-6ba1-4430-9acf-3f3ee7a1d1b3
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.