



PanelSet S3HD outdoor heavy duty
- Behuizing - 343x200x180mm -
IP66

NSYS3HD3215

EAN Code: 3606480672088

Prijs: 277,30 EUR

Hoofd

range	Spacial
product name	Spacial S3HD
Installatietype	Multifunctioneel
Specifieke toepassing	Buitengebruik, zware belasting
Categorie	Compacte kast
Nominale hoogte kast met kap	343 mm
Nominale hoogte kap	43 mm
nominale breedte kast	200 mm
Nominale diepte kast met kap	180 mm
nominale diepte kast	150 mm
deurtype	Vol
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
type wartelplaat	Vol aluminium
type toebehoren installatie	Wandmontage
apparaatsamenstelling	1 behuizing 1 deur 1 slot 1 overkapping 1 kabelwartelplaat
Certificering	UL conform aan UL 508 A 2007 Bureau Veritas conform aan IEC 61969-3 2011 Bureau Veritas conform aan IEC 61439-5 2010 DEKRA conform aan IEC 62208 2011 Bureau Veritas conform aan ISO 12944 2007

Complementair

samenstelling lichaam	Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte Lichaam uit één stuk
aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
type slot	1-punts slot, 3 mm dubbelbaard
toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
verwijderbare delen	Deur via scharnieren
Maximale hefbelasting	200 kg
materiaal	Plaatstaal met anti-corrosiecoating

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

oppervlakte afwerking	Behuizing: polyesterpoeder
kleur	Grijs (RAL 7035)
net weight	3,98 kg
standards	IEC 61439-5 UL 508 A IEC 61969-3 IEC 62208

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP66 behuizingsbescherming conform aan IEC 60529 klasse 2
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
weerbestendigheid	C4H conform aan ISO 12944 720 h zoutnevel
omgevingsluchttemperatuur voor werking	-45...80 °C conform aan IEC 61969-3 klasse 1
Corrosieweerstand	90...100 % 40 °C conforming to ISO 12944 C4H
Omgevingsweerstand	Zonnestraling: klasse 1 tot 1120 W/m² conform aan IEC 61969-3:2011 Weerstand tegen omgevingslucht: klasse 1 tot 180 km/h conform aan IEC 61969-3:2011 UV degradatietest: klasse 1 conform aan ISO 4892-2:2013 Vorming van ijs en rijm: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011 Fauna en floraweerstand: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011
Opties thermisch beheer	Ventilator: Potentiële warmteafvoer: 1500 W voor een maximum geluidsniveau 60 dB Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 101 W bij 20 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20,000 cm
Package 1 Width	22,000 cm
Package 1 Length	40,000 cm
Package 1 Weight	3,980 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	130,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	204,000 kg

contractuele waarborg

Coverage	Kernproduct
Garantie	18 months

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	37

Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scope
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACH-regelgeving	[REACH-verklaring](#)
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No