Fiche technique

Moulure, type WDK 30045

Référence: 6026869



Parties supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base


Référence	6026869
Typee	WDK30045CW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	30x45x2000
Couleur	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	40
Unité de quantité	Mètre
Poids	32 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,6671 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Moulure, type WDK 30045

Référence: 6026869

Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	30 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	8
Nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte)	6
Nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte)	6
Nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Livraison en rouleau	non
Section utile	1145 mm²
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C