

buis bocht

ROK 20



ROK 20

buis bocht

Artikelnummer: 97042501

Afmetingen: 33 x 52,5 x 54 mm

buis bocht, nominale isolatiespanning: 400V AC,
halogeenvrij, aantal invoeringen 30°: 1

**Voor 30° invoering voor de inbouw in
buisadapter (klein) 97051801, M20,
afdichtingsbereik M20**



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Geschikt voor:	Betonbouw

Afmetingen

Breedte:	33 mm
Lengte:	52.5 mm
Hoogte:	54 mm

Materiaal eigenschappen

halogenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloedraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C
Industrie kwaliteit:	nee

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Toebehoren

[97911501 - DH 55 - plafondhaak](#)

[97911601 - DH 90 - plafondhaak](#)

[97911801 - DH 65 - plafondhaak](#)

[97924001 - NAS-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Toebehoren IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Toebehoren IBT](#)