

1.15 CELO Universeelplug FX

Nylon PA6 en UV-bestendig



Universele toepasbaar. Door zijn unieke 4-voudige spreiding, blinkt de FX uit met zijn hoge gebruiksbelasting. Tevens is de plug voorzien van meedraai weerstanden en een sterke kraag.

De voordelen

- 1 Universele oplossing voor alle standaard bevestigingen.
- 2 In holle ruimtes vormt de plug een knoop
- 3 Te gebruiken met hout en spaanplaatschroeven
- 4 Gecentreerde schroefgeleiding

De ondergronden




Baksteen




Beton



Kalkzandsteen



Cellenbeton




Holle bouwsteen



Gipsplaat

De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren
- 2 Boorgat op aangegeven diepte boren
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel
- 4 Kies de juiste schroef diameter



CELO Universeelplug FX

Nylon PA6 en UV-bestendig



Type	Artikelnr.	Plug Ø mm	Plug-lengte mm	Boor Ø mm	Min. plaatsingsdiepte mm	Min. boorgatdiepte mm	Schroefdikte mm	Verpakingsinhoud	Inhoud overdoos
FX 5	500124	5	25	5	25	35	2.5-4	100	6000
FX 6	500126	6	30	6	30	40	3.5-5	100	6000
FX 8	500128	8	40	8	40	55	4.5-6	100	2700
FX 10	500130	10	50	10	50	70	6-8	50	1350
FX 12	500132	12	60	12	60	80	8-10	25	675

Technische gegevens

Type	Artikelnr.	Beton	Holle Bouwsteen	Baksteen	Cellenbeton	Kalkzandsteen
		Gebruiksbelasting kN	Gebruiksbelasting kN	Gebruiksbelasting kN	Gebruiksbelasting kN	Gebruiksbelasting kN
FX 5	500124	0,20	0,15	0,21	0,05	0,21
FX 6	500126	0,47	0,20	0,42	0,10	0,42
FX 8	500128	0,52	0,23	0,50	0,14	0,50
FX 10	500130	1,28	0,45	0,90	0,30	0,90
FX 12	500132	1,91	0,50	1,10	0,40	1,10

De gebruiksbelasting is geldend bij gebruik van de grootst mogelijke diameter en lengte passend in de plug.

