



FIETSEN OPLAADPUNT

## TG BCS 3 LED



### TG BCS 3 LED

#### Fietsen oplaadpunt

152 x 202 x 111 mm

Artikelnummer: 20003401

Fietsen oplaadpunt, zwart, Dekselchroeven met speciale schroefkop, Voorgestante openingen, kabelinvoeringen 1 x M25 aan de achterzijde, 1 x M25 aan de onderzijde, 1 x beluchtingsventiel M20, voorbedraad op klemmen type Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)

3x SCHUKO®-contactdoos 16A 230V, Met LED verlichting



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	152 mm
Lengte:	202 mm
Hoogte:	111 mm
Binnen hoogte:	76 mm
Inwendige breedte:	145 mm
Inwendige lengte:	195 mm

### Materiaal:

materiaal:	Polycarbonaat
Behuizing:	Polycarbonaat
Deksel:	Polycarbonaat
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselchroef:	Roestvaststaal V2A

## Toebehoren

BCS WP1 - regenkap

BCS WP2 - grondpen

Bit TX20-89 - speciaal bit



FIETSEN OPLAADPUNT

## TG BCS 3 LED

### Andere eigenschappen

Beschermingsklasse:	IP44 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Beschermingsgraad:	IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100
Kleur:	zwart
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%