

PRODUCT DATABLAD

Type: LAVA3-DYL-GL-SMART-180
Art. Nr.: 46370



9120129931762

Korte omschrijving

Infraroodpaneel met klantenmotief, SMART, glas, 50x63cm, 180W



Product omschrijving

De LAVA 3.0 DYL SMART infraroodverwarming met ingebouwde SMARTBOX (besturingseenheid) en bijgeleverde SMARTCUBE (draadloze thermostaat) voor makkelijke bediening via de ETHERMA SMART-app maakt het mogelijk om een infraroodverwarming helemaal naar eigen wens in te stellen. Of het nu gaat om een vakantiefoto of een bedrijfslogo, het motief van de klant wordt aangebracht. En je merkt niet eens dat de apparaten met motief eigenlijk moderne infraroodverwarming zijn. De LAVA 3.0 DYL SMART is geschikt voor wandmontage en kan, afhankelijk van het motief, verticaal of horizontaal worden bevestigd. Het 5 mm dikke veiligheidsglas en 2 temperatuurbegrenzers zorgen altijd voor maximale veiligheid. De innovatieve technologie maakt van het glas een super goede stralingsemitter. In combinatie met de gelijkmatige warmteverdeling over het oppervlak zorgt de optimaal geïsoleerde achterkant voor een hoge stralingsrendement en dus voor maximale infraroodwarmteafgifte naar voren in de ruimte. De frameloze constructie zorgt voor een modern design. Er zijn 4 vermogens beschikbaar. Oppervlaktetemperatuur: max. 70 °C, beschermingsklasse: IP X4, oppervlakken: 5 mm ESG-veiligheidsglas, stekkeraansluitkabel: 1 m, CE-conform, 230 V.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C	RAL-nummer	0
Montagewijze	Opbouw montage	Opgenomen vermogen	180 Watt
Montagerichting	Horizontaal/verticaal	Voedingsspanning	230 230 Volt
Geschikt voor plafondmontage	✗	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Materiaal frontpaneel	Glas	Max. oppervlaktetemperatuur	70 Graden Celsius
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad	Stralingsrendement volgens IEC 60675-3	0 Percentage
Oppervlaktebehandeling frontpaneel	Onbehandeld	Kleurtemperatuur	0 0 Kelvin
Kleur frontpaneel	Meerkleurig	Hoogte	500 Millimeter
Met opdruk	✓	Breedte	630 Millimeter
Met omranding	✗	Diepte	55 Millimeter
Materiaal omlijsting	Overig		
Oppervlaktebehandeling materiaal frame	Gecoat		
Kleur	Meerkleurig		
Kleur frame	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IPX4		
Met ruimtethermostaat	✓		
Oppervlaktebehandeling	Overig		
Met lichtlijst	✗		
Dimbaar	✗		
Lichtuittrede	Direct		
Met bevestigingsmateriaal	✓		

Gecreëerd op: 16-12-2025