

PRODUCT DATABLAD


Type: LAVABATH3-PURE-700-NA
Art. Nr.: 46369



9120129931755

Korte omschrijving

Infraroodpaneel badkamer, metaal grijs, 62x160cm, 700W, 230V



Product omschrijving

De LAVA BATH 3.0 PURE infraroodverwarming past met zijn simpele elegantie perfect in de badkamer en geeft een behaaglijke infraroodwarmte. De twee temperatuurbegrenzers in elk paneel zorgen ervoor dat je het altijd veilig kunt gebruiken. De innovatieve technologie maakt van het oppervlak een super goede stralingsbron. Samen met de gelijkmatige warmteverdeling over het oppervlak zorgt de goed geïsoleerde achterkant voor een hoge stralingsefficiëntie en dus voor maximale infraroodwarmteafgifte naar voren in de ruimte – zodra het paneel is ingeschakeld, wordt het verwarmd tot ongeveer 80 °C en zorgt het binnen de kortste keren voor een aangename warmte. En dankzij de meegeleverde, bijpassende handdoekhouder ook lekker warme handdoeken. De frameloze constructie zorgt voor een modern design. Er zijn drie vermogens beschikbaar en er kunnen in totaal maximaal twee extra handdoekhouders aan het apparaat worden bevestigd. Inclusief een gemonteerde, gepoedercoate handdoekhouder, kleur: verkeerswit RAL 9016 of nano-antraciet RAL 7016, verticale wandmontage, beschermingsklasse: IP X4, stalen behuizing, vaste aansluiting via 1 m aansluitkabel (3 x 1,00 mm²), CE-conform. Dit product is een handdoekhouder met een nominaal verwarmingsvermogen van meer dan 250 W. Om te voldoen aan de verplichte ecodesign-eisen van Verordening (EU) 2024/1103 van de Commissie, moet het worden aangevuld met een regelaar die ten minste de volgende regelingsfuncties vervult: elektronische ruimtetemperatuurregelaar met weekregeling (TW).

ETIM Dynamisch Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C	RAL-nummer	7016
Montagewijze	Opbouw montage	Opgenomen vermogen	700 Watt
Montagerichting	Verticaal	Voedingsspanning	230 230 Volt
Geschikt voor plafondmontage	✗	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Materiaal frontpaneel	Glas	Max. oppervlaktetemperatuur	80 Graden Celsius
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad	Stralingsrendement volgens IEC 60675-3	0 Percentage
Oppervlaktebehandeling frontpaneel	Onbehandeld	Kleurtemperatuur	0 0 Kelvin
Kleur frontpaneel	Grijs	Hoogte	1600 Millimeter
Met opdruk	✗	Breedte	620 Millimeter
Met omranding	✗	Diepte	48 Millimeter
Materiaal omlijsting	Overig		
Oppervlaktebehandeling materiaal frame	Gecoat		
Kleur	Overig		
Kleur frame	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IPX4		
Met ruimtethermostaat	✗		
Oppervlaktebehandeling	Overig		
Met lichtlijst	✗		
Dimbaar	✗		
Lichtuittrede	Direct		
Met bevestigingsmateriaal	✓		

Gecreëerd op: 16-12-2025