

# Productinformatieblad

Specificaties



Mureva verdeler voor WCD, 1x12  
modulen, 6 openingen 90x100mm,  
(W)340mm x (H)460mm, zonder  
klemmenblok

13181

EAN Code: 3303430131816

Prijs: 145,20 EUR

## Hoofd

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| range                     | Mureva                     |
| product name              | Mureva behuizing           |
| product or component type | Weerbestendige behuizing   |
| enclosure type            | Kast voor vermogensuitgang |
| beschrijving montageplaat | Zonder montageplaat        |

## Complementair

|                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| montage behuizing                 | Oppervlak                                                                                    |
| aantal modules van 9 mm           | 24                                                                                           |
| aantal modules (18 mm) per rij    | 12                                                                                           |
| totaal aantal modules (18 mm)     | 12                                                                                           |
| aantal horizontale rijen          | 1                                                                                            |
| elektrische isolatieklasse        | Klasse II<br>Dubbele isolatie                                                                |
| aantal openingen in interfacezone | 6                                                                                            |
| aantal platen                     | 2 voor besturingen met drukknop<br>6 voor 65 x 85 stopcontacten                              |
| meegeleverde apparatuur           | 2 bedradingsbeugel<br>6 plaat voor 65 x 85 vermogensuitgang<br>2 plaat voor drukknopregeling |
| type frontplaat                   | Transparant                                                                                  |
| vermogensdissipatie in W          | 28 W                                                                                         |
| In toegekende stroomsterkte       | 63 A                                                                                         |
| railtype                          | DIN                                                                                          |
| aantal voorgestane PG ISO         | 17                                                                                           |
| locking options description       | Optioneel sleutelslot                                                                        |
| materiaal kast                    | Behuizing: zelfdovend polymeer                                                               |
| net weight                        | 2,5 kg                                                                                       |
| afmeting basis                    | 90 x 100 mm                                                                                  |
| breedte                           | 340 mm                                                                                       |
| hoogte                            | 460 mm                                                                                       |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| diepte           | 160 mm                                                      |
| inwendige diepte | 91 mm                                                       |
| kleur            | Deur: transparant groen<br>Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035) |

## Omgeving

|                                       |                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| standards                             | IEC 61439-3<br>IEC 60695-2-1<br>IEC 60670<br>EN 62262<br>EN 50262                                 |
| vuurbestendigheid                     | 650 °C conform aan IEC 60695-2-1                                                                  |
| IP beschermingsgraad                  | IP65 conform aan IEC 60529                                                                        |
| IK beschermingsgraad                  | IK09 conform aan EN 50102                                                                         |
| Omgevingskenmerken (UV)               | UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010<br>UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013 |
| overvoltage category                  | II                                                                                                |
| ambient air temperature for operation | -25...40 °C                                                                                       |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 16,8 cm   |
| Package 1 Width              | 36,0 cm   |
| Package 1 Length             | 47,0 cm   |
| Package 1 Weight             | 2,848 kg  |
| Unit Type of Package 2       | P12       |
| Number of Units in Package 2 | 28        |
| Package 2 Height             | 80,0 cm   |
| Package 2 Width              | 80,0 cm   |
| Package 2 Length             | 120,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 91,744 kg |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

|  Milieuvoetafdruk |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk                                                         | 15                                            |
| Milieuprofiel van product (PEP)                                                                    | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

Use Better

|  Materialen en verpakking |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof                                                               | 25 %                                                                     |
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                             | Nee                                                                      |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                              | Nee                                                                      |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                          | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| REACH-regelgeving                                                                                          | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |
| Halogeenvrije status                                                                                       | Halogeenvrij product                                                     |

Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Circulair Profiel                                                                                                 | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname                                                                                                         | No                                |