


100-F16R-WZ: Floor PE-XC/AL/PE-XC 16X2 100M



Kommerzielle Informationen

Vloerverwarmingsbuis

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Fußbodenheizung

Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Fußbodenheizung, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Material Innenschicht	Kunststoff	Rohraußendurchmesser	16 Millimeter
Material Zwischenschicht	Aluminium	Wandstärke	2 Millimeter
Material Außenschicht	Kunststoff	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	60 6 Grad Celsius 0
Glasfaserverstärkt	✗	Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig)	60 Grad Celsius
Diffusionsdicht	✓	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	6 Bar
Nenndurchmesser	DN 8	Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur	6 Bar
Systemgebunden	✓	Wandrauheit	0,01 Millimeter
Flexibel	✓	Ausdehnungskoeffizient	0,02 Millimeter pro Meter Kelvin 5
Geeignet für Aufbaumontage	✗	Min. Biegeradius	48 Millimeter
Rohrfarbe	weiß	Min. Biegeradius ohne Werkzeug	48 Millimeter
Mit Mantelrohr	✗	Äußerer Durchmesser Mantelrohr	0 Millimeter
Mit Heizband	✗	Stärke thermische Isolierung	0 Millimeter
Mit thermischer Isolierung	✗	Lambdawert	0,43 Watt / m Kelvin
Verschlossen	✗	Außendurchmesser der thermischen Isolierung	0 Millimeter
UV-beständig	✗	Außenbreite der Wärmedämmung bei Rechteck	0 Millimeter
Halogenfrei	✓	Außenhöhe der Wärmedämmung bei Rechteck	0 Millimeter
DIN-CERTCO-Zertifikat	✗		
Mit TÜV-Zulassung	✗		
DVGW-Siegel für Gas	✗		
DVGW-Siegel für Wasser	✗		
KOMO-Prüfsiegel	✗		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✗		

Verwandte Produkte

Produktcode	GTIN	Beschreibung	Bild
KS16M	05414764256149	Henco Kalispeed,metall,für KS-K und Akku-Bohrmaschine Ø16	
KS-K	05414764256149	Henco Klickgriff für KS (Kalispeed)	
PS-16	05414764256149	Henco Rohrbegradiger Ø16	
BM-16	05414764256149	Henco Biegewerkzeug Ø16	
PH-1632	05414764256149	Henco Rohrhalter für Diameter 16-20-26-32	
BI-1612	05414764256149	Henco Biegefeder innen 16x2 l=50	

Produktcode	GTIN	Beschreibung
TESTPLUG16	05414764256149	Henco Testkappe für rohr Ø16

Bild

