

Productinformatieblad

Specificaties



SE Easy UPS, 650VA, vloer-/muurbevestiging, 230V, 4x CEE 7/3 Schuko-uitgangen, AVR

BVS650I-GR

EAN Code: 731304338482

Prijs: 134,90 EUR

Hoofd

Main input voltage	230 V AC 1 fase
Output voltage	230 V AC 1 fase
Rated power in W	375 W
Rated power in VA	650 VA
Transfer time	Standaard 6 ms: maximaal 10 ms
UPS topology	Line-interactief
Waveform type	Stapsgewijze benadering naar een sinusgolf

Grafieken

Runtime [View Runtime Graph](#)

Complementair

Battery capacity	7,0 AH
Number of batteries	1
Battery type	Loodzuur intern inbegrepen
Control panel	LED-status beeldscherm met On line :Batterij aan
UPS connectivity	Geen
Surge energy rating	156 J
Height	92,5 mm
Width	112 mm
Depth	305 mm
Mounting support	Wand Bodem
Mounting mode	Niet rekmonteerbaar
USB compatible	No
Mounting mode	Wandmontage
Number of power module filled slots	0
Range of product	Easy UPS 1Ph BVS-serie
Product or component type	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)
Type of signal	Benadering van sinusgolf in stappen

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Product certification	CE
Standard	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Operating altitude	0...6561 Voet

Batterijen & Run-time

Battery type	Loodzuur batterij
Battery voltage	12 V
Extendable runtime	0

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	23,500 cm
verpakking 1 breedte	14,500 cm
verpakking 1 lengte	37,500 cm
verpakking_1_gewicht	5,392 kg
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	25,500 cm
verpakking 2 breedte	39,000 cm
verpakking 2 lengte	58,500 cm
verpakking 2 gewicht	22,866 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	48
verpakking_3_hoogte	91,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	286,400 kg
SCC14	10731304338489

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	24
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

SCIP-nummer

963539ae-cafe-4e25-a523-cb5fa9452a92

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative





