

Hollewanddozen



UHW50 Hollewanddoos brandwerend kabel-/snoer invoer Ø 6 - 10 mm

- Halogeenvrij.
- Plaat 1 - 35 mm.
- Gipskarton 9,5 - 27,5 mm.
- Voorzien van 2x kabel/snoer invoer Ø 6 - 10 mm.
- Stevige montage van de doos in de wand, dankzij de metalen schroefplaatjes met drievoudige spoed.

Artikelnr.:	AT1053
EAN:	8712259325866
Verpakkingshoeveelheid	25 st.
Ø Gatzaag	76 mm
Hart-op-hart-maat	71 mm
Diepte (binnenmaat)	50 mm
Montagewijze	Holle wand
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Breedte	
Lengte	
Diameter	76 mm
Halogeenvrij	Ja
Kleur	Rood
Uitvoering	Enkel
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering deksel, paneel	Zonder
Inwendige diepte	50 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Functiebehoud	E60
Uitrusting met	Zonder
Vorm	Rond
Voor kabeldiameter	6 - 10 mm
Buisvergrendeling	Ja
Bouwworm	Toestel-verbindingendoos/-kast (rond/vierkant)
Aantal invoeren	2
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	-
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Achterinvoer	Nee
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Inklikkend (snap)
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Uitgerust met een draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Ja
Voor aantal inbouwsokkels	1
Geschikt voor wand-/plaatdikte	1 - 35 mm
Bevestiging schakelmateriaal	Vastschroeven

Met schroeven	Ja
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken	
Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken	
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen)	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde hulzen	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Ja
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Zonder
Speciale toepassing	Brandbescherming, brandbeveiliging, brandbestrijding
Met scheidingswand	Ja
Voldoet aan BS 4662	Ja
Verzending	25

Attema heeft een compleet assortiment inbouwdozen voor holle wanden. Zoals brand- en rookwerende dozen, stralingswerende dozen en diverse inzetstukken waardoor de dozen ook geschikt zijn voor toepassingen waar hoge(re) eisen gesteld worden aan de lucht- en geluidsdichtheid van de wanden. Ook zijn er hollewanddozen die geschikt zijn voor een montage met kabels of snoeren, waardoor deze toegepast kunnen worden in stekerbare installaties in de utiliteit en woningbouw. Een goed voorbeeld hiervan is het Installeren 2.0 concept, waarbij de installatietijd sterk wordt verkort, en de kans op fouten tot een minimum wordt beperkt.