




Wartel voor metalen kabelbeschermingslang T&B Liquidtight Fittings 1/2 Inch Liquidtight Fitting for Flexible Metallic Conduit, 45 Degree

5342SST6

7TAD012390R0020

Generated on 27-3-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TAD012390R0020
Oude artikelnummer	5342SST6
ETIM Productklasse	EC001180 - Wartel voor metalen kabelbeschermingslang
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	T&B Liquidtight Fittings
Type	5342SST6
Omschrijving	1/2 Inch Liquidtight Fitting for Flexible Metallic Conduit, 45 Degree 1/2 inch vloeistofdichte koppeling voor flexibele metalen leiding, 45 graden, UL/CSA Listed, hoge UV-bestendigheid, NEMA-classificaties: 3, 3R, 4, 4X, lengte 2,37 inch/60,20 mm, breedte 1,33 inch/33,78 mm, hoogte 1,76 inch/44,70 mm, temperatuurbereik 0 tot 105 °C, roestvast staal 316 met Duraplated aardingskegel.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	133 kalenderdagen
GTIN code	5415022450095
Netto gewicht	5,45 Kilogram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 12789,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LQ

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	0 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	21,41 x 13,16 x 20,62 Centimeter
CBS nummer	73072210

Generated on 27-3-2026

Specificaties

Draaibare schroefdraad:	Nee
Eendelig:	Nee
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang DIN EN 61386-23:	Nee
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang CSA:	Ja
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang UL:	Ja
Goedkeuring in combinatie met kabelbeschermslang FI:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

