

**3455****TOUCH-MODULE 8" SB1-SB2 VOOR IKALL-MODULES**

Touchscreen-module 8" voor systemen Simplebus 1 en Simplebus 2, serieel communicatieprotocol S voor audio- en audio/video groepen van de serie Ikall, compleet met montageaccessoires voor deurstations van andere fabrikanten. Capacitief HD display van 8" met slagvast glas en selecteerbaar thema (wit of zwart). Voorzien van Wiegand-uitgang voor koppeling met toegangs- en uitgangssystemen voor de aansluiting van de centrale Comelit Simplekey. Voorzien van RFID-lezer voor de activering van een opening met behulp van sleutels of Comelit-kaarten. Voorzien van micro-SD kaart voor backup van de configuraties en van relais. Afmetingen (B x H x D): 155 x 212 x 48mm.



3455

TOUCH-MODULE 8" SB1-SB2 VOOR IKALL-MODULES

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	212
Breedte (mm)	155
Diepte (mm)	48
Gewicht van het product (g)	1000
Type behuizing	ABS, Glas
Productkleur	Zwart RAL9005

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 1	Ja

DISPLAY

Type scherm	TFT
Display grootte (")	8
Touch screen	Ja, capacitief
Resolutie (pixel)	1280x720

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	9.7 (Ø), omnidirectioneel
Luidspreker	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Externe voeding
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	10.6



3455

TOUCH-MODULE 8" SB1-SB2 VOOR IKALL-MODULES

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Maximale absorptie (W)	11.6
------------------------	------

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Digitaal
Kleur van achtergrondverlichting	Wit, Zwart
Klemmen	TX+ TX- RX+ RX- V+ V- SE L L RTE DO GND NC COM NO // D0 D1 IN GND // V+ D1+ D1- D2+ D2- GND // NO COM NC IN GND
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	2
Geïntegreerde proximity-lezer	RFID Mifare Classic
Communicatiepoorten	Micro-USB, 1 x Wiegand, 2 x RS485, Ethernet, Bluetooth 4.2

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
Achtergrondverlichting display	Ja
Helderheid achtergrondverlichting	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type LAN-netwerk	Ethernet 10/100 Mbit/s
IP-adres toewijzing	DHCP, AUTO IP, statisch IP
Wiegand	Toegangscode: 26 bits max (4 bits voor elk cijfer, 2 pariteitsbits, big endian). Comelit-kaarten/keys: 34 bits max (32 payload-bits, 2 pariteitsbits, big endian), Maximale afstand: 150m (UTP cat. 5 kabel)

PROGRAMMEERMODUS

Software ViP Manager	Ja
Software ViP Manager	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
-------------	------


3455

TOUCH-MODULE 8" SB1-SB2 VOOR IKALL-MODULES

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener	Ja
Aantal hulprelais (n°)	2
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Deur open signaalinvoer	Ja
Toegangscontrole via proximity-lezer	Ja
Toegangscontrole via deuropenercode	Ja
Aantal registreerbare gebruikers (n°)	500
Aantal deuropenercodes (n°)	500
Aantal registreerbare proximity-sleutels	500
Visuele indicaties van systeemstatus	Ja
Datum/tijdweergave	Ja
Aanpasbaar welkomstbericht	Ja
	Ja
Afbeelding van de knop te personaliseren	Ja

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Functie bellen portierscentrale	Ja
Functie controle relais	Ja