


VEK-060502-Z: Collecteur 1" avec eurocône 1" 2x3/4" EK



Informations commerciales

Collecteur 1" en laiton sans ouverture de purge avec quelques raccords Eurocone

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	58 mm
Longueur	103 mm
Largeur	38 mm
Poids net	0,529 kg

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Adapté à l'eau d'usage	✓	Nombre de bifurcations	2
Adapté à l'eau de chauffage	✓	Nombre d'embranchements	1
Adapté à l'eau de refroidissement	✓	Distance entre les dérivation	50 millimètre
Convient pour l'air comprimé	✗	Température moyenne maximale (fonctionnement continu)	95 degrés Celsius
Adapté au glycol	✓	Largeur	38 millimètre
Type de montage	Montage en saillie	Hauteur	58 millimètre
Modèle	Distributeur / collectionneur	Longueur du distributeur	103 millimètre
Matériau	Laiton		
Traitement de surface	Non traité		
Forme	Débit avec branches droites		
Diamètre nominal raccordement 2	1 pouce (25)		
Raccordement 2	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)		
Dérivations	3/4 pouce (20)		
Raccordement ramifications	Euroconus according to EN 16313		
Distance déviante entre les embranchements	✗		
Avec robinet de remplissage/vidange	✗		
Lié au système	✓		
Avec vanne d'arrêt	✗		
Avec désaération	✗		
Avec étrier de fixation murale	✗		
Avec matériau de fixation	✗		
Avec jambes	✗		
Avec isolation	✗		
Label de contrôle KOMO	✗		
Homologation selon BBR/EKS	✗		