

# Alimentation modulaire 24 Vdc, 2,5A, 60 W

340-00050

4 ans de  
garantie

Cette alimentation convient pour un montage sur rail DIN. Sa puissance est de 60 W. Cette alimentation satisfait aux normes européennes pour la CEM et la sécurité.

## Données techniques

Alimentation modulaire 24 Vdc, 2,5A, 60 W.

- Rendement moyen en mode actif : 89%
- Rendement à faible charge (10%): 85%
- Calibre maximum du disjoncteur miniature: 6 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
- Charge maximum: 60 W
- Connexion filaire primaire: double connexion à bornes primaire : 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> par borne à vis
- Connexion filaire secondaire: quadruple connexion à bornes secondaire : 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> ou 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> par borne à vis
- Degré de protection: IP20
- Protection: protection intégrée, réarmable automatiquement contre les courts-circuits, surcharges et surchauffes
- Classe de protection: Appareil de classe II : TBTS (très basse tension de sécurité), appareil autonome
- Utilisation: uniquement pour un montage à l'intérieur de l'habitation
- Dimensions (HxLxP): 90 x 52.5 x 55 mm
- Marquage: CE
- Poids: 453 g

