



Easy UPS 1Ph on-line SRVS 1000 VA 230 V

SRVS1KI

 Niet meer leverbaar vanaf: 31 dec 2025

 Levering wordt beëindigd

Prijs: 841,90 EUR

Overzicht

Presentatie	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Levertijd	Meestal op voorraad

Hoofd

hoofdingangsspanning	230 V
product or component type	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)
Andere ingangsspanning	220 V 240 V
SECUNDAIRE SPANNING	230 V
andere uitgangsspanning	220 V 240 V
nominaal vermogen in W	800 W
nominaal vermogen in VA	1000 VA
TYPE AANSLUITING INVOER	OngeldigIEC 60320ongeldigongeldigC14ongeldig
type uitvoerverbinding	3 IEC 60320 C13
kabellengte	1,50 m
number of cables	1
provided equipment	1 IEC 60320 C13 tot Schuko stroomkabel 1 IEC 60320 C13 tot C14 stroomkabel 1 USB kabel 1 RS-232 configuratiekabel 1 gebruiksaanwijzing
range of product	Easy UPS 1Ph On-Line

Batterijen & Run-time

Runtime	View Runtime Graph 
Efficiëntie	View Efficiency Graph 
batterijtype	Loodzuur batterij
batterij voltage	24 V
Verlengbare bedrijfstijd	0
Voorgeïnstalleerde batterijen	1
Lege batterij slots	0

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Normale oplaadtijd	4 h
levensduur batterij	3...5 yr
Vervangende batterij	APCRBCV203 
Laadstroom batterij (Watt)	30 W nominaal

Algemeen

Max. looptijd	4 min
Aantal vrije sleuven van stroommodule	0
Stroom per rack	0
Overbodig	No

Fysiek

colour	Zwart (RAL 7010)
height	223 mm
breedte	145 mm
depth	288 mm
net weight	9,3 kg
montagezone	Voorkant
mounting support	Bodem
Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Niet rekmonteerbaar
USB-compatibel	Yes
montagepositie	Verticaal

Input

limieten ingangsspanning	110...285 V halve belasting 160...280 V volledige belasting
netfrequentie	40...70 Hz automatische detectie

Output

Maximaal configureerbaar vermogen in VA	1000 VA
Max. configureerbaar vermogen (Watt)	800 W
Uitgangsfrequentie (synchr met net)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchroniseren met lichtnet
Topologie	On-line dubbele conversie
Type golfvorm	Sinusgolf
efficiency	88 % (volledige belasting)
bijkomende informatie	Configureerbaar voor 220 : 230 of 240 nominale uitgangsspanning
Tolerantie bypassspanning	Interne bypass (automatisch en handmatig)
Overspraak	3. 1

Overeenstemming

product certifications	CE UKCA
standards	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Milieu

ambient air temperature for operation	0...40 °C
relatieve vochtigheid	0...95 % niet-condenserend
operating altitude	0...3000 m
ambient air temperature for storage	-20...50 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 % niet-condenserend
opslaghoogte	0...15000 m
geluidsniveau	50 dBA
On line thermische dissipatie	372 Btu/h
IP beschermingsgraad	IP20

Communicatie & Beheer

alarm	Alarm bij inschakeling van de batterij : opvallend lage batterijalarm : ononderbroken toonalarm bij overbelasting
vrije slotposities	1
Bedieningspaneel	Multifunctionele lcd-status- en regelconsole

Bescherming tegen en filtering van spanningspieken

Piekenergiewaarde	600 J
-------------------	-------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,000 cm
Package 1 Width	35,500 cm
Package 1 Length	36,000 cm
Package 1 Weight	11,140 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	55,160 kg

contractuele waarborg

Garantie	2 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE Label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

