



Lastscheider OT OTDC32US4 PV-scheidingschakelaar

OTDC32US4

1SCA136704R1001

Generated on 30-5-2025

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SCA136704R1001 |
| Oude artikelnummer | OTDC32US4 |
| ETIM Productklasse | EC000216 - Lastscheider |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | OT |
| Type | OTDC32US4 |
| Omschrijving | OTDC32US4 PV-scheidingschakelaar |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 22 kalenderdagen |
| GTIN code | 6417019652160 |
| Netto gewicht | 0,3 Kilogram |
| Land van herkomst | DE |

Prijs

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 335,68 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 24-01-2025 |
| Conditiegroep | FS |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Stapgrootte afname | 1 PC |
| Bruto gewicht | 0,3 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 64 x 100 x 100 Millimeter |
| CBS nummer | 85363030 |

Specificaties

| | |
|---|--------------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als werkschakelaar: | Ja |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar: | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting: | Nee |
| Uitvoering als omkeerschakelaar: | Nee |
| Uitvoering van het bedieningselement: | Overig |
| Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt): | 1000 - 1000 |
| Nom. continuustroom lu (ampère): | 50 |
| Aantal polen: | 4 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact: | 0 |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact: | 0 |
| Motoraandrijving optioneel: | Nee |
| Breedte (millimeter): | 54.5 |
| Motoraandrijving geïntegreerd: | Nee |
| Uitschakelspoel optioneel: | Nee |
| Apparaatbouwvorm: | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats: | Nee |
| Geschikt voor frontmontage centraal: | Nee |
| Geschikt voor verdelerinbouw: | Ja |
| Geschikt voor tussenbouw: | Nee |
| Vergrendelbaar: | Nee |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit: | Schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP): | IP20 |
| Aantal schakelaars: | 1 |
| Beschermingsgraad (NEMA): | 1 |
| Hoogte (millimeter): | 89 |

Specificaties

| | |
|----------------------|----|
| Diepte (millimeter): | 87 |
|----------------------|----|

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

