

Doppel-Aufputzmontagesatz für zwei Einbaufunktionen, black coated

105-80200



Dieser Doppel-Aufputzmontagesatz eignet sich für zwei Einbaufunktionen.

Die Dose wird direkt an die Wand montiert und kann für alle Arten von Einbaugeräten verwendet werden, außer für Zeitschaltuhren, 110°-Bewegungsmelder und Steckdosen mit Überspannungsschutz. Farbausführung: black coated.



Technische Daten

Doppel-Aufputzmontagesatz für zwei Einbaufunktionen, black coated.

- Anzahl der Mechanismen: Zweifache Blende für zwei Mechanismen.
- Farbausführung: black coated
- Farbe RAL (annähernd): 9004
- Oberflächenbehandlung: beschichtet
- Minimale Umgebungstemperatur: -5 °C
- Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
- Schutzart: die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Aufputzmontage-Set hat den Schutzgrad IP41
- Stoßfestigkeit: die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Aufputzmontage-Set hat eine Stoßfestigkeit von IK06
- Abmessungen (HxBxT): 79 mm x 150 mm x 44.5 mm
- Kennzeichnung: CE