

**EU2010****AUDIOMODULE. SIMPLEBUS2**

Audio-unit voor de realisatie van enkelvoudige deurstations van Comelit en/of van andere merken, systeem Simplebus 2. Te gebruiken in installaties met voedingseenheid art. 1210 / 1210A. Eenvoudig te configureren dankzij de slimme programmering van de beldrukken. Schemersensor voor de automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag. Digitale omnidirectionele microfoon voor een betrouwbaar audiogeluid. Akoestische en visuele signaleringen voor mindervaliden die via programmering geactiveerd kunnen worden. Beschikt over 4 ingangen voor de aansluiting van traditionele drukknoppen of smart drukknoppen art. 3061S. Regeling en programmering is mogelijk via de achterkant van de module. Afmetingen (B x H x D): 110 x 65 x 50 mm.



EU2010

AUDIOMODULE. SIMPLEBUS2

ALGEMENE DATA

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Hoogte (mm) | 65 |
| Breedte (mm) | 110 |
| Diepte (mm) | 50 |
| Gewicht van het product (g) | 200 |
| Productkleur | Wit RAL9003 |
| Type behuizing | Polycarbonaat Makrolon 2407 |

COMPATIBELE SYSTEMEN

| | |
|---|----|
| Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
|---|----|

AUDIOFUNCTIES

| | |
|-------------------------------|--|
| Microfoon | MEMS digitale audio-sensor, omnidirectioneel |
| Luidspreker | 28mm (ø), 4 Ohm, 2W |
| Technologieën geïmplementeerd | Full-Duplex |

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Type voeding | Voeding via videodeur-toegangsbus |
| Voedingsspanning | 33VDC |
| Absorptie in stand-by (W) | 1 |
| Maximale absorptie (W) | 3.5 |

HARDWAREFUNCTIES

| | |
|-----------------------|---|
| Klemmen | P1 P2 P3 P4 C RTE V+ V- L L SE+ SE- NO COM NC |
| Uitneembare klemmen | Ja |
| Aantal ingangen (n°) | 1 |
| Aantal uitgangen (n°) | 2 |
| Type uitgangen | Relais (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, piek 10A), SE: ontgrendelpuls van 4A, houdstroom van 200mA voor 12VAC / DC-sloten (maximale impedantie 18 Ohm) |



EU2010

AUDIOMODULE. SIMPLEBUS2

HARDWAREFUNCTIES

| | |
|---------------------|-----------|
| Communicatiepoorten | Micro-USB |
| Schemersensor | Ja |

INSTELLINGEN

| | |
|---------------------------|----|
| Volume van de luidspreker | Ja |
| Microfoon volume | Ja |

PROGRAMMEERMODUS

| | |
|---|----|
| Handmatige programmering (via Dip Switch) | Ja |
| Software ViP Manager | Ja |

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

| | |
|----------------------------------|--|
| Temperatuurbereik (°C) | -25 ÷ 55 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
| Milieuklasse | IV |
| Certificeringen | RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

| | |
|--|----|
| Deuropener | Ja |
| Aantal hulprelais (n°) | 1 |
| Ingang voor lokale deuropenerknop | Ja |
| Deur open signaalvoer | Ja |
| Visuele indicaties van systeemstatus | Ja |
| Akoestische signalen van systeemstatus | Ja |
| Spraaksynthese van systeemstatus | Ja |