


V-050404-Z: Verdeler 3/4", 1/2"-Aansl, Zonder 3/8"-Ontlucht, 3/4" 4x1/2"



Commerciële informatie

Messing verdeler 3/4" zonder ontluchttingsopening met aantal 1/2" aansluitingen

Dimensies basiseenheid

Hoogte	35 mm
Lengte	202 mm
Breedte	35 mm
Netto gewicht	0,742 kg
SCIP nummer	ed49f5e8-f2e4-4544-a560-6df7f4e5cae9

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Geschikt voor tapwater	✓	Aantal aftakkingen	4
Geschikt voor cv-water	✓	Aantal vertakkingsrichtingen	1
Geschikt voor koelwater	✓	Afstand tussen aftakkingen	50 Millimeter
Geschikt voor perslucht	✗	Max. mediumtemperatuur (continu)	95 Graden Celsius
Geschikt voor glycol	✓	Breedte	35 Millimeter
Montagewijze	Opbouw montage	Hoogte	35 Millimeter
Model	Verdeler/verzamelaar	Diepte	31 Millimeter
Materiaal	Messing	Lengte verdeler	202 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld		
Vorm	Verdeelstuk met rechte aftakkingen		
Nom. diameter aansluiting 2	3/4" (20)		
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Nom. diameter aftakkingen	1/2" (15)		
Aansluiting aftakkingen	Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)		
Afwijkende afstand tussen aftakkingen	✗		
Met vul/aftapkraan	✗		
Systeemgebonden	✓		
Met afsluiter	✗		
Met ontluchting	✗		
Met wandbevestigingsbeugel	✗		
Met bevestigingsmateriaal	✗		
Met poten	✗		
Met isolatie	✗		
KOMO-keur	✗		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		