




SK-PIPESTOP16: Bouchon pour tube Ø16



Informations commerciales

Bouchon non réutilisable pour tube Henco. Raccord push fit

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	28 mm
Longueur	40 mm
Largeur	28 mm
Poids net	0,023 kg

Certificats

QB (CSTBat), ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, KOMO, STF, GOST-R, TSU, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra

Caractéristiques techniques

Matériau raccordement 1	PVDF	Diamètre extérieur du tube raccordement 1	16 millimètre
Protection de surface raccordement 1	Non traité	Pression de service maximale à 20 °C	10 bar
Traitement de surface raccordement 1	Non traité	Largeur de clé	0 millimètre
Lié au système	✓	Diamètre de clé universelle	0 millimètre
Diamètre nominal raccordement 1	DN 12	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Raccordement 1	Insert		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Raccord de couleur principale	Blanc		
Classe de rigidité annulaire	Autre		
Avec matériau d'étanchéité	✓		
Avec robinet de distribution	✗		
Avec purgeur d'air	✗		
Fermé	✗		
With connection indicator	✗		
Essais FM	✗		
Contrôle UL	✗		
Label de qualité ULC	✗		
Essais LPCB	✗		
Certificat DIN-CERTCO	✗		
Certifié VdS	✗		
Avec homologation TÜV	✗		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✗		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✓		
Label de contrôle KIWA	✓		
Équipements au gaz QA	✗		
Label de contrôle KOMO	✓		
Homologation selon BBR/EKS	✗		