

Tesys GV Front hulpcontactblok 2NO Snap-in



GVAE20A

! Introductie in: 30 April 2025

EAN Code: 3606487541943

! Binnenkort beschikbaar

Hoofd

range	TeSys Tesys deca
device short name	GVAE
product or component type	Hulpcontactblok
compatibiliteit product	GV2P GV2L GV2ME GV2LE GV2RT GV3P GV3L GV2LM
montagezone	Voorzijde
samenstelling poolcontact	2 NO
aansluitingen - aansluitklemmen	Snap-in terminal2 kabel(s) 0,5...2,5 mm ² - vast Snap-in terminal2 kabel(s) 0,5...4 mm ² - flexibel zonder kabeluiteinde Snap-in terminal2 kabel(s) 0,5...2,5 mm ² - flexibel met kabeluiteinde

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	300 V conform aan UL 508 300 V conform aan CSA C22.2 Nr 14 250 V conform aan IEC 60947-1
Ue toegekende bedrijfspanning	24...240 V AC 24...60 V DC
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	2,5 A
mechanical durability	100000 cycles
minimale schakelstroom	5 mA
minimale schakelspanning	17 V
type bescherming	GG-zekering 10 A GB2CB06-stroomonderbreker 10 A maximum
nominaal bedrijfsvermogen in VA	120 VA bij 110...120 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 120 VA bij 230...240 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 48 VA bij 24 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 60 VA bij 48 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
nominaal bedrijfsvermogen in W	15 W bij 48 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 24 W bij 24 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 9 W bij 60 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles
height	15,5 mm
width	45 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

depth	41 mm
net weight	25 g
colour	Donkergrijs

Omgeving

milieu-eigenschappen	Normale omgeving
product certifications	CB-regeling CE UKCA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	6 cm
Package 1 Length	7 cm
Package 1 Weight	28 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,5 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	15,2 cm
Package 2 Weight	310 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,175 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 1

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Ja

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.